



6530/GA WILDLAND PRO

BOMBEROS

• También apto para ropa de trabajo y rescate



- Bota completa para incendios forestales, trabajadores forestales y rescate servicios
- Buena estabilidad tanto para caminar como para correr.
- Excelente agarre en terrenos irregulares •

Altura y cierre de la bota diseñados para proteger del posible entrada de garrapatas u otros insectos

- Parte superior de piel plena flor, color negro, con tratamiento repelente al agua y con buena transpirabilidad
- Forro CROSSTECH®: membrana transpirable, excelente para hacer una Barrera duradera contra la sangre, los fluidos corporales y la humedad.
- Alto nivel de resistencia al desgarro de la parte superior de

cuerdo • Protección del tobillo y banda de goma resistente a la abrasión que mejora la resistencia a los cortes en la parte superior

- Extremadamente cómodo para uso prolongado •

Materiales de alta calidad para una bota duradera

- Suela exterior resistente al fueloil, resistente al calor y a las llamas, resistencia al deslizamiento SRC, alta absorción de energía en la zona del talón
- Podemos asegurar, en base a la información de nuestros clientes, que el modelo 6530/GA es ergonómico, transpirable y adecuado para periodos de uso prolongados, de 6 a 8 horas, durante 8 días consecutivos, en diversos terrenos.



Nombre del producto: WILDLAND PRO	Sistema de cordones Los ganchos y los cordones rápidos están fabricados en aleación de ZAMA bruñida. Cada zapato está provisto de: - 4 pares de ganchos abiertos desde el centro hacia arriba, fijados con doble remache - 1 par de cordones cerrados en el medio, fijados con doble remache - 4 pares de cordones rápidos en la parte baja, fijados con un solo remache
Número de artículo: 6530/GA	El sistema se completa con un cordón rápido de plástico/ZAMA resistente al fuego para una rápida cordones de los zapatos: los cordones se pasan a través de los agujeros centrales del speedlace doblándolos para que puedan deslizarse fácilmente; Los cordones se separan en exceso una vez que se ha alcanzado la longitud deseada, se pueden pasar a través de los orificios laterales para bloquearlos si se desea.
Superior Piel flor hidrofugada, color negro, 2,4-2,6 mm de espesor.	Plantilla Forma anatómica, hecha de una capa de fieltro que transmite la humedad. (80% PES- 20% VISCOSE), y con revestimiento superior de tejido anti Material no tejido de abrasión 100% PA. En la zona del talón se coloca un inserto de espuma EVA para aumentar el confort del pie y la Absorción de energía en el talón.
Cuello y fuelle Piel flor hidrofugada, color negro, espesor 1,1 - 1,2 mm, acolchado con espumas especiales para mejorar el confort de ajuste.	Plantilla antiperforación Plantilla antiperforación de espesor medio de 8,5 mm, confeccionada en tejido multicapa antiperforación, resistente a 1100 N según norma EN 12568:2010, con funda de tejido no tejido e integrada por un polipropileno estabilizador capa en la parte inferior. Las plantillas antiperforación textiles, en comparación con las antiguas placas metálicas, ofrecen considerables ventajas ergonómicas y de seguridad: superficie protectora más amplia, flexibilidad, aislamiento, absorción de humedad y peso reducido.
Revestimiento Construcción de botín laminado de 4 capas con costuras selladas (CROSSTECH® MS ULTIMATE): Capa 1 Tejido resistente a la abrasión 100% PA Fieltro aislante capa 2 para transporte de vapor de agua 100% PES Membrana impermeable y permeable al vapor de agua de capa 3 ePTFE Tejido de respaldo de capa 4 tejido 100% PA	Único Suela cementada de caucho nitrilo, antideslizante SRC, resistente al calor a 300° C, antiestática, a aceites y gasolinas y de alta resistencia al desgaste, con absorción de energía en la zona del talón. Autolimpieza y libre de residuos gracias a la peculiar estructura de los tacos y la superficie de carrera.
Puntera Puntera de seguridad muy ligera 200J fabricada en material compuesto a base de fibra de vidrio reforzada, fabricada y testada según las normas Norma EN 12568:2010. Está situado entre la parte superior de cuero. y el revestimiento y no se puede quitar sin dañar el conjunto. bota. Un suave acolchado en el borde superior de la gorra protege los pies. mientras se flexiona.	Peso/par Aproximadamente 2280 g (talla 42)
Talonera de tejido sintético resinado de 1,8 mm, moldeable térmicamente, pegado al material superior.	Altura del respaldo Aproximadamente 24 cm (suela incluida) (talla 42)
Bandas Mezcla de caucho resistente a la abrasión e ignífugo, de color negro, de 1,8 mm de espesor, pegado al cuero superior mediante un cemento especial.	Certificación ISO 16073-6:2021 HI3 EPACRFO AN HRO CI SRC EN 15090:2012 F1PA HI3 AN CI SRC EPI de categoría III
Protección del tobillo Material termomoldeado combinado con un acolchado especial de alta propiedades de absorción de impactos.	Rango de tamaño UE 35 – 50
Hilo de coser Filamento Kevlar®, retardante de llama permanente, negro.	
Cordones Cordones redondos de filamento de meta-aramida (Nomex®), negros, repelentes al agua tratado.	
Código de barras Cada par tiene el mismo número de código de barras único en el maletero derecho e izquierdo. Los códigos de barras se encuentran debajo del cuello, en la parte exterior del forro. El mismo número de código de barras se encuentra en el frente de la caja de zapatos.	