

HOJA DE ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Carrocería modular de aluminio resistente a la corrosión
- Rieles de aluminio pulido y plataforma con diseño de diamante
- Tecnología No-Lube™ de bajo mantenimiento
- Soporte de aluminio cerrado
- Luces de PUNTOS LED
- Cajas de herramientas iluminadas del lado del conductor y del pasajero
- El cabrestante (winche) incluye un carrete libre manual y un tensor
- Sistema ajustable de asistencia de parada nivelada de la sujeción en chasis “Level Stop Assist System®”
- Alarma de reversa
- Múltiples opciones de rejilla:
 - Brazos L manuales/fijos
 - Autocargador hidráulico (incluyendo el mecanismo de bloqueo sobrecentro LOCKLINK®, patentado)
 - Brazos L manuales/giratorios

CHASIS

- Resistencia mínima al momento de flexión (RBM)
 - 51.973,02 N•m (460.000 lb-pulg.)
 - (25.986,50 N•m [230.000 lb-pulg.] por riel de la estructura)
- Distancia útil de la cabina al eje (línea de centro de la cabina al eje)
 - 1,50 m (60 pulg.)
- Peso bruto nominal del vehículo (GVWR) mínimo
 - 4989,5 kg (11.000 lb)
- Altura máxima de la estructura sin carga
 - 91 cm (36 pulg.)
- Longitud mínima de la estructura detrás del centro del eje trasero
 - 91 cm (36 pulg.)

ACCESORIOS

- Caja de herramientas tipo “túnel” de 60,96 cm (24 pulg.) (2,13 m [84 pulg.] requeridos en la línea de centro de la cabina al eje [CA])
- Adaptadores para quinta rueda y cuello de ganso para remolque
- Adaptador para remolcar motocicletas (rejilla hidráulica solamente)
- Controles remotos de la sujeción en chasis y del cabrestante
- Eslinga de remolque
- Luces de trabajo en el cabezal
- Barra de luces plegable
- Carretillas industriales y piezas de soporte para almacenamiento
- Protectores contra piedras para la carrocería
- Anillos D
- Luces de remolque
- Calzos de caucho para las ruedas
- Extintor
- Kit de triángulo de seguridad
- Luces de emergencia LED

CAPACIDADES

- Sujeción en chasis
 - 1814,3 kg (4000 lb) completamente extendida
- Cabrestante
 - cable de acero de 3628,7 kg (8000 lb) — 9,53 mm x 22,86 m (3/8 pulg. x 75 pies) (eje sencillo)

LA GRÚA MPL-NG



EL NEGOCIO SE ESTÁ LEVANTANDO

Con la grúa MPL-NG de Jerr-Dan®, tendrá todo a su favor, incluyendo el tiempo. Diseñado para que usted entre y salga más rápidamente, el modelo MPL-NG tiene el revolucionario sistema de parada nivelada “Level Stop Assist System®”. Esta tecnología patentada le ayuda a prepararse rápidamente, proporcionando una interrupción de la señal del control remoto para detener la sujeción en chasis, en la posición deseada para colocar la carga. Lo mejor de todo, es que es Jerr-Dan, fabricada para entrar y salir todos los días.

JERR-DAN®

jerrdan.com | 1-800-926-9666

Una compañía de Oshkosh Corporation Company. El nombre Jerr-Dan y el logotipo Jerr-Dan son marcas comerciales registradas de Oshkosh Corporation, ©2014 Jerr-Dan Corporation.

HACE EL TRABAJO DIFÍCIL MÁS RÁPIDO

VERSATILIDAD MPL-NG

Ya sea que remolque automóviles deportivos bajos o motocicletas, los paquetes personalizados de elevación de ruedas del modelo MPL-NG le permiten realizar más trabajos, más rápidamente.

EFICIENCIA MPL-NG

Con su barra transversal giratoria de 90° y sistema ajustable estándar “Level Stop Assist System®”, el modelo MPL-NG le permite colocarse en la posición perfecta rápidamente para poder realizar los trabajos difíciles.

DURABILIDAD MPL-NG

La carrocería modular de aluminio resistente a la corrosión es fabricada para una larga vida útil y la exclusiva tecnología No-Lube™ de Jerr-Dan reduce el mantenimiento, lo que ahorra tiempo y dinero.



ESLINGA DE REMOLQUE (OPCIONAL)



ACCESORIO DE ENGANCHE DE BOLA




CARRETILLA INDUSTRIAL CON PIEZA DE SOPORTE PARA ALMACENAMIENTO (OPCIONAL)



POLEA DE RECUPERACIÓN (OPCIONAL)



ACCESORIO PARA QUINTA RUEDA (OPCIONAL)



ACCESORIO CUELLO DE GANSO (OPCIONAL)



CONTROL REMOTO INALÁMBRICO (OPCIONAL)



CONTROL REMOTO DE LA MEMBRANA



AUTOCARGADOR HIDRÁULICO (OPCIONAL)



BRAZO L MANUAL (OPCIONAL)



BRAZO L MANUAL GIRATORIO (OPCIONAL)



ACCESORIO PARA MOTOCICLETAS (OPCIONAL)



LUCES LED

CARROCERÍA MODULAR DE ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN

CARRETE LIBRE MANUAL

LOCKLINK®

AUTOCARGADOR HIDRÁULICO (OPCIONES DE BRAZO L MANUAL Y DE BRAZO L GIRATORIO PARA ELEVACIÓN DE LAS RUEDAS)

BARRA TRANSVERSAL GIRATORIA DE 90°

SUJECCIÓN EN CHASIS CON INCLINACIÓN NEGATIVA

SISTEMA DE PARADA NIVELADA “LEVEL STOP ASSIST SYSTEM®”

PLATAFORMA SUPERIOR PLANA QUE PROPORCIONA ALMACENAMIENTO ADICIONAL

PLATAFORMA TRASERA INCLINADA

CAJAS DE HERRAMIENTAS LATERALES

REVESTIMIENTOS Y EXTENSIONES DE GUARDABARROS ABS INTEGRADOS DE UNA PIEZA

*Algunos equipos mostrados pueden ser opcionales.